Fontes de Alimentação 24VDC
DPS

- Trilho DIN
- Proteção Contra Curto Circuito
- Proteção contra Sobrecarga
- Alimentação AC Universal
- Ventilação por Convecção
- Proteção contra sobrecarga de tensão
- Grande Confiabilidade
- Placa de circuito impresso (Frontal e Traseira)

Especificações técnicas

Modelo		DPS-02A-D24	DPS-04A-D24	DPS-05A-D24
Entrada	Tensão AC	100-240 VAC		
	Corrente AC	1 A	2.5 A	2.5 A
	Frequência	50/60Hz		
Saída	Tensão AC	24 VDC		
	Corrente AC	2A	4A	5A
	Potência	48 W	96 W	120 W
	Hold-up time	15mS/110VAC 60mS/220VAC	15mS/110VAC 50mS/220VAC	15mS/110VAC 50mS/220VAC
	Proteção contra sobrecarga	Recuperação automática quando a sobrecarga é removida		
	Proteção contra sobrecarga de tensão	Deve ser re-ligada após a remoção da sobrecarga		
	Eficiência	86%/110VAC 87%/220VAC	87%/110VAC 90%/220VAC	87%/110VAC 90%/220VAC
Ambiente	Temperatura de Operação	-20°C a 40°C		
	Umidade de Operação	20% a 90% sem condensação		
	Ripple	55 mv max / 150 mv max	30 mv max / 120 mv max	30 mv max / 100 mv max
	Certificação	CE, LVD, UL		CE, LVD
Outros	Sinais	LED verde DC OK		
	Tempo de recuperação	2 mS		
	MTBF	50.000 h		
	Dimensões	60mm X 73mm X 90mm	65mm X 78mm X 115.6mm	65mm X 78mm X 115.6mm
	Peso	0.26Kg	0.33Kg	0.33Kg

DAKOL
Soluções em Automação

Rua General Jardim, 703/41 | CEP 01223-011 | São Paulo/SP | Tel/Fax: 11 3231-4544
www.dakol.com.br | vendas@dakol.com.br